

BPOS BP-1588



restaurace • hotely • penziony
letní zahrádky • kavárny • cukrárny
vinotéky • kadeřnické salóny
trafiky • butiky • obchody • lékárny



Kompaktní
celokovová
konstrukce



BPOS BP-1588 má moderní a elegantní vzhled. Jde o cenově dostupný, dostatečně výkonný, kompaktní systém v **bezvětrákovém** provedení s **flexibilní celokovovou konstrukcí**.

> Výhody BPOS řešení

- Výkonné zařízení s nízkou spotřebou, šetrné k životnímu prostředí
- Kvalitní provedení **Virtuos® s dvouletou záruční dobou**
- Kompaktní a elegantní vzhled, odolná **celokovová konstrukce**
- Stolní provedení, možnost připevnění na zeď nebo na tyčový držák
- LCD s **vysokým jasem**, kapacitní dotyková plocha
- **Odolnost čelního panelu proti vodě a prachu** – třída krytí IP65
- Volitelné integrované příslušenství – čtečka magnetických karet, 15" LCD zákaznický monitor, VFD zákaznický displej 20 x 2
- Široká nabídka portů pro připojení velkého množství různých periférií včetně stále hojně používaných **sériových „COMů“**
- Tiché, pasivní, **bezvětrákové chlazení** eliminuje zanesení zařízení prachem a mastnotou a prodlužuje životnost celého zařízení
- Veškerá elektronika je umístěna v jednom celku spolu s displejem
- Dodání s předinstalovaným OS **Windows 10 IoT Enterprise Entry**

Virtuos BPOS BP-1588

> Základní parametry



- 15" LCD LED displej s rozlišením 1024 x 768 px, jas 400 cd/m²
- Elegantní černá barva
- Dotyková plocha s kapacitní vrstvou
- **Čtyřjádrový** CPU Intel® Celeron™ Quad J3455 až 2,3 GHz
- Paměť **4 GB** rozšiřitelná na 8 GB
- **2 x sériový port**, COM1 (DB9), COM2 (DB9) s napájením RI (5V/12V)
- **6 x USB port** (4 x 2.0, 2 x 3.0) + 1 x postranní USB port
- 1 x VGA (D-Sub) výstup pro 2. LCD monitor
- 1 x RJ45 LAN 10/100 Ethernet
- 1 x Line Out + 1 x Mic-in
- 1 x 12V DC vstup
- Napájení z externího zdroje 60 W (12V/5A)
- Předinstalovaný OS **Windows 10 IoT Enterprise Entry**



> Objednací kódy

KBL0002	BPOS BP-1588, 15" LCD, 400 cd/m ² , Celeron J3455, 4GB RAM, 128GB SSD, Win10 IoT, kapacitní, černý
---------	---

Předinstalovaný systém je dodáván se záchranným Virtuos® USB flash diskem umožňujícím rychlou reinstalaci OS (návrat do výchozího stavu).

> Volitelné příslušenství

KBL9001	VFD displej zákaznický 20x2, černý
KBL9002	15" LCD barevný zákaznický monitor, USB + držák
KBL9003	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy
GAN0001	TP-Link Archer T2U AC600 Dual Band WiFi USB Adapter

