

CCD 2D stacionární čtečka



- Všesměrová, rychlá 2D čtečka čárového kódu
- Stabilní provedení s možností nastavení úhlu čtení, s otvorem pro pevné upevnění na desku stolu
- Skener lze použít jako stacionární i jako ruční snímač pro snímání kódů z objemných předmětů
- Citlivý kamerový sensor umožňující načtení kódů z různých úhlů
- LED diodová a zvuková indikace
- **Rozšířená citlivost pro skenování kódů přímo z obrazovek mobilních telefonů, tabletů a počítačů**
- Konstrukce s vysokou spolehlivostí a odolností
- Čtečka je testována na pád až z 1,2 m
- USB emulace klávesnice a sériového portu (sériová varianta RS232 na dotaz)
- Detekce 1D i 2D kódů v jednom zařízení
- Čtení všech hlavních druhů čárových kódů
- Snadné programování pomocí čárových kódů
- Uživatelsky vyměnitelný 2 m dlouhý kabel

> Základní parametry

Vzdálenost čtení [cm]	1 – 30
Max. úhel čtení [°]	60 (vodorovně) x 65 (svisle)
Rozlišení [mil / mm]	1D Code 39: 5 / 0,127 2D PDF417: 6,8 / 0,169
Optický systém [nm]	zaměřovač: 617 LED osvětlení: 6 500 K LED
Max.okolní světlo [lux]	vnitřní osvětlení: 1 600 sluneční záření: 50 000
Automatická detekce	ANO
Délka kabelu [m]	2
Rozhraní	USB - emulace klávesnice a sériového portu (sériová varianta RS232 na dotaz)
Dekódované kódy 1D	Codabar, Code39, Code32, InterLeaved 2 of 5, Industrial 2 of 5
Dekódované kódy 2D	PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, Aztec Code
Materiál pouzdra	ABS
Hmotnost bez kab. [g]	300
Proud v klidu [mA]	200
Pracovní proud [mA]	400
Napájecí napětí [V]	5 ±5%
Rozměry [mm]	104 x 170 x 98
Teplota prostředí [°C]	pracovní 0 až 40, skladovací -20 až 60
Vlhkost prostředí [%]	5 až 95 (bez kondenzace)
Kompatibilita	Windows 7/8/8.1/10

Objednací kód

EH02G0013 CCD 2D čtečka Virtuos HT-860, stacionární, USB, černá



* V I R T U O S *