

## CCD bezdrátová čtečka



**Objednací kód – EH02G0016**

CCD čtečka Virtuos HW-310A, bezdrátová, základna, černá

- Bezdrátová CCD čtečka s **autodetekcí kódu**
- Součástí dobíjecí základna – kolébka s 1,8 m přípojevacím USB kabelem, lze měnit vysílací kanál
- Automatické párování mezi kolébkou a skenerem
- **Virtuos HW-310A snímá až do vzdálenosti 60 cm**
- Velmi spolehlivá a odolná konstrukce
- **Zvýšená citlivost pro čtení kódů z monitorů a displejů mobilních telefonů a tabletů \***
- Zvýšená citlivost čtení i drobných kódů 4 mil – 0,1 mm
- Nabízí bezdrátový provoz na vzdálenost až 200 m
- Emulace klávesnice i sériového portu RS-232
- Možnost spárovat více čteček HW-310A s 1 základnou
- **Režim Memory Mode umožňující off-line sběr dat**
- Testováno na pád z 1,5 metru
- LED diodová a zvuková indikace
- Čtení všech hlavních druhů čárových kódů
- Snadné programování pomocí čárových kódů
- Nabíjení cca 6 h, dlouhá výdrž na baterie – min. 8 000 čtení na 1 nabití

### > Základní parametry

Vzdálenost čtení [cm]	2-60 (při PCS 90 % code 39)
Zdroj světla	660 nm červená LED (viditelné světlo)
Rychlost snímání	300 snímků / s – možnost autodetekce
Rozlišení	4 mil / 0,1 mm
Interní paměť	2 MB (cca 103 714 EAN13)
Režimy práce	Normal (real-time reading), Autodetection, Memory mode
Výdrž na baterie	8 000 načtení (EAN13)
Čas nabíjení	Cca 6 hodin na úplné nabití
Max. okolní světlo	100 000 Lux (fluorescenční)
Rozhraní	<b>bezdrátové</b> 433Mhz ISM band dosah až 200 m dle prostředí a překážek <b>kabelové</b> USB 2.0 a výše (USB typ A)
Režim emulace	klávesnice nebo sériový port SPP
Podporované OS	Windows XP až 10, Linux, Android, Mac...
Dekódování čár. kódů	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharm. Code, Telepen...
Materiál pouzdra	ABS + guma
Rozměry / hmotnost	160 (D) x 70 (Š) x 86 (H) mm / 145 g
Akumulátor	LithiumPolymer 3,7 V / 1150 mAh
Napájení	5 V ss ±5 %
Odebíraný proud	kolébka: 35 mA, 415 mA při nabíjení, skener: 85-125 mA
Prostředí	pracovní teplota: -15 až 50 °C skladovací teplota: -20 až 50 °C vlhkost: 10 - 90 % (bez kondenzace)