

FL-2025



Sériový konektor
RS-232



USB rozhraní emuluje
sériový port

- Univerzální displej pro pokladní systémy a terminály
- **Kompatibilní** s LCD displeji Virtuos® FL-2024xx (navíc již obsahuje CZ znaky) a VFD displeji FV-2029 / FV-2030 – náhrada stávajících displejů bez nutnosti úpravy software
- Mechanicky, rozměrově a vzhledově shodný s FV-2030
- **USB model – napájen portem USB** bez potřeby externího napájecího zdroje a samostatného vypínání
- **Sériový model** – napájení z externího adaptéru 5-12V, 1A (je součástí), nebo přímo z PC pomocí napájecí redukce 5-12V, či 9. pinu cannon konektoru sériového portu
- Na vyžádání různé druhy připojení – BT, Wi-Fi, Ethernet
- Editovatelná úvodní zpráva s možností zobrazení grafického loga, možnost nastavení automatického klidového režimu
- Velká paleta řídicích příkazů umožňuje nejrůznější efekty (pohyby kurzoru, vertikální a horizontální rotace, mazání znaků, blikání, zobrazení času)
- 29 národních znakových sad včetně sady s českou diakritikou Latin II – CP852
- Čipová sada virtuálního sériového portu **Prolific PL2303** zaručuje kompatibilitu se všemi běžnými OS
- Snadné ovládání pomocí ESC sekvencí
- Příkazově kompat. s displeji Aedex, Epson, DSP800, Firich ...
- 10 emulací příkaz. sad včetně OPOS/JPOS ovladačů
- Možnost programování vlastních znaků do paměti

> Specifikace

Zobrazovač	tekuté krystaly (STN LCD)
Podsvícení displeje	186 cd/m ² , tmavěmodré pozadí, bílý text
Formát displeje	40 znaků (20 sloupců × 2 řádky)
Druhy znaků	29 sad národních znaků včetně Latin II, 1 sada uživatelsky definovaných znaků
Velikost znaku	matice 16 × 16 bodů; 7,5 (Š) × 10 (V) mm
Velikost bodů	0,47 (Š) × 0,63 (V) mm
Napětí / spotřeba	5 V (USB) / 5-12 V (serial) / max. 2,5 W
Pohotovostní režimy	editovatelná uvítací zpráva možnost aut. klidového režimu 1 - 45 min
Rozměry panelu	214 (Š) × 60 (V) × 33 (H) mm 2 x sloupek: 130 (V) × 33 (průměr) mm podstavec: 160 (Š) × 60 (V) × 100 (H) mm
Hmotnost	cca 1 kg
Náklon / otáčení	0° - 45° / 360°
Rozhraní	USB 2.0 / RS-232 (Dsub-9P)
Střední doba poruchy	30 000 hodin
Kompatibilita	Windows XP - 10, Server 2008 - 2016, Embedded 7, 10 IoT, Linux, Macintosh OSX (v 3.1), Android 4.2 ...

> Objednací kódy

LCD zákaznický displej **Virtuos FL-2025** 2x20 10 mm

EJG0003	Virtuos FL-2025MB, USB, černý
EJG0005	Virtuos FL-2025MB, USB, bílý
EJG0006	Virtuos FL-2025MB, serial, černý
EJG0007	Virtuos FL-2025MB, serial, bílý

- Elegantní moderní design s výborným dílenským zpracováním bez hran a výstupků
- Zobrazovač s vysokým jasnem a jemným rozlišením pro snadnou čitelnost znaků
- Díky nastavitelné výšce a náklonu umožňuje nasazení v různých situacích
- Dvě prodlužovací trubky umožňující tři výškové konfigurace displeje
- Základna displeje má po obvodu 4 otvory – možno využít k mechanickému připevnění
- Čtyři konstrukční otvory na zadní části displeje pro rozšiřující držáky (VESA ...)

