

Základní instalační příručka

(Rev.1.00)

Externí bzučák Virtuos pro pokladní tiskárny / EVA0002

• Varování a upozornění

⚠	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zabraňte dotyků kovů s konektory zařízení 2. Používejte zařízení mimo prostředí s hořlavými plyny <p>Pokud se vyskytnou následující situace, okamžitě vypněte hostitelský počítač, odpojte zařízení a obraťte se na nejbližšího prodejce.</p>
⚠	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kouř, neobvyklý zápach nebo zvuky pocházející ze zařízení 2. Pád zařízení s viditelným poškozením krytu <p>Nikdy neprovádějte následující činnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nepracujte se zařízením v místech s vysokou teplotou a nenechávejte ho na přímém slunečním světle. 2. Nepoužívejte zařízení na extrémně vlhkém místě, případně jej nevystavujte příliš velkým změnám teploty. 3. Neumísťujte zařízení v mastném a parném prostředí např. v místech kde se vaří apod. 4. Nenechávejte zařízení bez dostatečného větrání, pod látkou, v obalu... 5. Nevkládejte cizí předměty či nenalévejte vodu do otvorů zařízení.
⚠	<ol style="list-style-type: none"> 6. Neberte zařízení do mokrých nebo vlhkých rukou. 7. Při práci nepoužívejte antiskizlové rukavice obsahující změkčovadla. 8. K čištění nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla jako je benzín, ředidla, insekticidy atd. Mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem. 9. Netáhejte a zbytečně moc neohýbejte přípojovací kabely ani na ně nepokládejte těžké předměty. <p>Neřivíte se do zdrojů světla zařízení a nemířte zdroje světla zařízení do očí druhých. Mohlo by dojít k nevratnému poškození zraku.</p>
⚠	<p>Nenechávejte zařízení na nestabilních místech, kde hrozí pád a následné poškození či zranění druhých.</p>
⚠	<p>Jakmile zjistíte poškození přívodního kabelu, jako je poškození izolace, okamžitě přestaňte zařízení používat a obraťte se na svého prodejce. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.</p>

• Základní informace



Tato příručka obsahuje stručný přehled informací nezbytných k instalaci produktu. Podrobnější informace o produktu najdete na webových stránkách www.virtuos.cz.

• Vlastnosti

- Bzučák složí k signalizaci obsluhy (například v kuchyni)
- Každý tisk doprovází "pípnutí"
- Používá se především u termotransferových tiskáren, kde je tisk tak tichý, že mnohdy obsluha ani neví, že došlo k tisku
- Samotný bzučák se připojuje pomocí 1 m kabelu do portu pro pokladní zásuvku

• Obsah balení

Balení obsahuje:

- Bzučák
- Přípojovací kabel
- Oboustranně lepicí polštářek pro připevnění bzučáku



Bzučák

Přípojovací kabel

Lepicí polštářek

• Základní programovací příkazy

Pípnutí se vyvolá vysláním ESC sekvence **1B 70 30 xy FF** na tiskárnu podobně jako u otevření zásuvky. Délka tónu se dá řídit právě volbou čísla **xy** v Esc sekvenci.

Ukázkový zvukový soubor spustíte na této adrese:
<http://doc.tpc.cz/prezentace/bzucak-Virtuos.mp3>

Zvuková nahrávka demonstruje, jak tón zní a jak dlouho trvá při těchto **xy** kódech:

Nejkratší = 1F

Střední = 7F

Nejdelší = FF