

Aegis



- Robustní provedení celého monitoru z hliníkové slitiny zaručuje výbornou mechanickou odolnost
- Těžký a přitom malý podstavec = jistota, stabilita dostatek místa – při práci nepřekáží a nedochází k vibracím při práci s dotekovým displejem
- Nastavitelný kloub umožňuje přizpůsobit zobrazení světelným podmínkám a místě uživatele – až o 90° (svislá až vodorovná poloha)
- Rezistivní dotyková plocha ovládaná jakýmkoliv předmětem a umožňující práci i s vlhkými prsty
- Kabely skrytě vedeny v noze monitoru

> Základní parametry

Velikost a typ displeje:	15" TFT CCFL LCD, poměr stran 4:3
Max. rozlišení:	1024 x 768 XGA
Dotyková plocha:	ELO 5-ti drátová rezistivní vrstva
Jas:	250 cd/m ²
Kontrastní poměr:	700:1
Úhel naklonění:	0° až 90°
Porty:	1x analog. video port VGA (DB15) 1x COM port (DB9) pro připojení dotykové plochy k sériovému rozhraní (USB volitelně přes redukci HAC0024) 1x PS/2 pro volitelné periférie
Napájení:	2,5mm DC jack - 12V/1,5A(max.4A) napájecí redukce ze zdroje PC* volitelně externím zdrojem EAPOSA9205
Možnosti upevnění:	VESA MIS-D 75 x 75 mm
Rozměry s podstav.: :	368 (Š) x 330 (V) x 200 (H) mm
Rozměry bez podstav.: :	368 (Š) x 284 (V) x 60 (H) mm
Hmotnost:	6,5 kg / 4,4 kg bez podstavce
Pracovní teplota:	0 ~ 40 °C
Objednávací kód:	EAPOSA0106


* je již součástí dodávky



volitelný externí zdroj
EAPOSA9205



USB – RS232 redukce
HAC0024



Napájecí redukce 12V pro POS*
FEA9011