

AerPOS PP-8632

restaurace • hotely • penziony
letní zahrádky • kavárny • cukrárny
vinotéky • kadeřnické salóny
trafiky • butiky • obchody • lékárny

AerPOS PP-8632 má moderní a elegantní vzhled. Jedná se o dostatečně výkonný, kompaktní, snadno rozšiřitelný systém jednotné Aer koncepce v bezvětrákovém provedení s flexibilním celokovovým podstavcem.

> Výhody AerPOS řešení

- Výkonné zařízení s nízkou spotřebou šetrné k životnímu prostředí
- Kvalitní, garantované provedení **Virtuos® s tříletou záruční dobou**
- Životnost obrazovky až 50 tisíc hodin – **LED LCD** displej
- **Odolnost čelního panelu proti vodě a prachu ve třídě krytí IP65**
- Modulární systém umožňuje použití ve velmi rozmanitých provozech s odlišnými nároky a potřebami uživatele
- Široká nabídka portů pro připojení velkého množství různých periférií včetně stále hojně používaných **sériových „COMů“**
- Tiché, pasivní, bezvětrákové chlazení eliminuje zanesení zařízení prachem a mastnotou a prodlužuje životnost celého zařízení
- Veškerá elektronika je umístěna v jednom celku spolu s displejem
- Uživatelsky **výměnný slot** pro 2,5" HDD SATA nebo SATA SSD
- K dispozici VESA držák pro druhý monitor
- Dodání i s předinstalovaným OS Windows 10 IoT Enterprise Entry
- Jednotný Aer design nabízí podobný vzhled a sdílení řady příslušenství společného s Aer monitory a dalšími Aer produkty

Virtuos AerPOS PP-8632

> Základní parametry



- 22" LCD LED displej s rozlišením **1920 x 1080 px**, jas **250 cd/m²**, životnost až 50 tisíc hodin
- Barva černá se stříbrnou
- Dotyková plocha s ELO 5-ti drátovou kapacitní vrstvou
- **Čtyřjádrový** CPU Intel® Celeron™ Quad J1900 až **2,42 Ghz**
- Paměť **4 GB** rozšiřitelná na **8 GB**
- **3 x sériový port** s napájením RI (5V/12V): COM1 (RJ45), COM2 a COM4 (DB9)
- **4 x USB port** (3 x 2.0, 1 x 3.0) + **1 x postranní USB port**
- **1 x 24V Power USB**
- **1 x VGA + 1 x HDMI výstup** pro 2. LCD displej
- **1 x RJ11 konektor** pro připojení pokladní zásuvky 12V/24V
- **1 x RJ45 Gigabit LAN** 10/100/1000 BaseT Ethernet
- **1 x PCI slot** Mini PCI-E (interní)
- **1 x Line Out + 1 x Mic-in**
- **1 x 12V DC vstup + 1 x 12V DC výstup** Jack 2,5 mm
- Integrované reproduktory **2 x 2W**
- Napájení z externího zdroje **150 W (12V/12,5A)**
- Kompatibilita s OS Windows 7 - 10, Embedded POSReady 7, 8, 10 IoT



> Objednací kódy (vybrané produkty, více na www.virtuos.cz)

KBB0820	AerPOS PP-8632, 4 GB RAM, kapacitní, bez rámečku
KBB0821	AerPOS PP-8632, 4 GB, 120 GB SSD, Windows 10 IoT

K předinstalovaným systémům dodáváme záchranný Virtuos® USB disk umožňující rychlou reinstalaci OS (návrat do výchozího stavu).

> Volitelné příslušenství

KBB9813	Čtečka 1D/2D čárových kódů pro Aer
KBB9803	Čtečka magnetických karet (3 stopy)
KBB9806	Čtečka iButton klíčů + 5 klíčů
KBB9881	Čtečka RFID (13,56 MHz) karet
KBB9807	Čtečka otisků prstů
KBB9804	Čtečka mgnt. karet a iButtonů + 5 klíčů
KBB9808	Čtečka mgnt. karet a RFID karet
KBB9805	Čtečka mgnt. karet a otisků prstů
KBB9811	VESA držák druhého monitoru
KBB9886	Druhý LCD LED 13,3" bezdot. displej vč. drž.
KBB9603	Náhradní napájecí adaptér 150W
EAPOSA9203	Náhradní, další iButton klíč



Moderní a elegantní vzhled
s flexibilním celokovovým podstavcem

