

AerPOS PP-9635

restaurace • hotely • penziony
 letní zahrádky • kavárny • cukrárny
 vinotéky • kadeřnické salóny
 trafiky • butiky • obchody • lékárny

AerPOS PP-9635 je dostatečně **výkonný**, kompaktní, snadno rozšiřitelný systém jednotné Aer koncepce v **bezvětrákovém** provedení s **celokovovým** podstavcem.



AerPOS PP-9635AV (s rámečkem)
 základní ekonomické provedení s rámem kolem displeje. Klasický vzhled – stabilita.

> Výhody AerPOS řešení

- Výkonné zařízení s nízkou spotřebou šetrné k životnímu prostředí
- Kvalitní, garantované provedení **Virtuos®** s **tříletou záruční dobou**
- Životnost obrazovky až 100 tisíc hodin – LED LCD displej
- Modulární systém umožňuje použití ve velmi rozmanitých provozech s odlišnými nároky a potřebami uživatele
- Široká nabídka portů pro připojení velkého množství různých periférií včetně stále hojně používaných **třech sériových „COMů“**
- Tiché, pasivní, bezvětrákové chlazení eliminuje zanesení zařízení prachem a mastnotou a prodlužuje životnost celého zařízení
- Veškerá elektronika je umístěna v jednom celku spolu s displejem
- Uživatelsky výměnný slot pro 2,5" HDD SATA nebo SATA SSD
- Integrovaný přídavný zákaznický displej – šetří pracovní prostor a s celým systémem tvoří velmi kompaktní a přirozený celek
- K dispozici držáky pro standardní zákaznické displeje či VESA monitory
- Dodání i s předinstalovaným OS Windows 10 IoT
- Jednotný Aer design nabízí podobný vzhled a sdílení řady příslušenství společného s Aer monitory a dalšími Aer produkty



**3 ROKY
 ZÁRUKA**



Provedení bez podstavce Wall-mount

AerPOS je standardně vybaven VESA roztečí šroubů a díky své kompaktnosti lze snadno nainstalovat na různé držáky a úchyty. Na přání lze dodat i bez podstavce.



AerPOS PP-9635BV/CV (bez rámečku)

moderní a elegantní vzhled v kombinaci se stříbrnou a polykarbonátovým sklem. (vyobrazen s nainstalovaným přídavným zák. displejem)

Virtuos AerPOS PP-9635

> Základní parametry Windows Embedded POSReady 7

- 15" LCD LED displej s rozlišením **1024x768**, jas **350 cd/m²** s životností až 100 tisíc hodin v jednom pouzdře spolu se základní deskou
- Barva černá (typ AV) nebo černá se stříbrnou (typ BV, CV) – volitelně bílá
- Dotyková plocha ELO nebo ABON 5-ti drát s rezistivním senzorem, model KBB0814 má kapacitní vrstvu
- **Čtyřjádrový** CPU Intel® Celeron™ Quad J1900 až **2.42 Ghz**
- Paměť **4 GB** rozšiřitelná až na **8 GB**, 1 x 204-pin DDR3L
- **3 x sériový port**: COM1 (RJ45), COM2 a COM4 s napájením RI (5V/12V)
- **4 x USB port** 2 x 2.0, 2 x 3.0 + **1 x 24V Power USB**
- 1 x **VGA výstup** pro 2. LCD displej
- 1 x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V/24V
- 1 x RJ45 **Giga LAN** 10/100/1000 BaseT Ethernet
- 1 x PCI slot Mini PCI-e (interní) + interní USB 2.0
- 1 x 12V DC vstup + 1 x 12V DC výstup Jack 2,5 mm
- Integrované reproduktory 2 x 2W
- Napájení z externího zdroje 150 W (12V/12,5A)
- Kompatibilní s OS Windows 7, 8, 10, Embedded POSReady 7, 8, 10 IoT



> Objednací kódy (vybrané produkty, více na www.virtuos.cz)

KBB0806	AerPOS PP-9635AV, 4GB RAM, rámeček, černý
KBB0807	AerPOS PP-9635BV, 4GB RAM, bez rámečku, černý
KBB0814	AerPOS PP-9635CV, 4GB RAM, kapacitní, bez rámečku, černý
KBB0815	AerPOS PP-9635AV, 4GB, 120GB SSD, Windows 10 IoT, rámeček, černý
KBB0816	AerPOS PP-9635BV, 4GB, 120GB SSD, Windows 10 IoT, bez rám., černý

K předinstalovaným systémům dodáváme záchranný Virtuos® USB disk umožňující rychlou reinstalaci OS (návrat do výchozího stavu).

> Volitelné příslušenství

KBB9813	Čtečka 1D/2D čárových kódů pro Aer
KBB9803	Čtečka magnetických karet (3 stopy)
KBB9806	Čtečka iButton klíčů + 5 klíčů
KBB9881	Čtečka RFID (13,56 MHz) karet
KBB9807	Čtečka otisků prstů
KBB9804	Čtečka mgnt. karet a iButtonů + 5 klíčů
KBB9808	Čtečka mgnt. karet a RFID karet
KBB9805	Čtečka mgnt. karet a otisků prstů
KBB9884	LCD zákaznický displej 20x2
KBB9810	Držák externích zákaznických displejů
KBB9811	VESA držák druhého monitoru
KBB9885	Druhý LCD 11,6" bezdot. displej vč. drž.
KBB9603	Náhradní napájecí adaptér 150W
EAPOSA9203	Náhradní, další iButton klíč
JNA0004	Windows 10 IoT



Instalace na týčovém držáku



VESA držák 2. monitoru



Elegantní provedení v bílé barvě



Integrovaný zákaznický displej 2 x 20 znaků



Držák externího zákaznického displeje

