

AerPOS PP-9645BV

restaurace • hotely • penziony
letní zahrádky • kavárny • cukrárny
vinotéky • kadeřnické salóny
trafiky • butiky • obchody • lékárny

AerPOS PP-9645 má moderní a elegantní vzhled. Jedná se o **výkonný, kompaktní, modulární systém s celokovovým podstavcem** s možností upgrade **výměnného systémového modulu**.

> Výhody AerPOS řešení

- Výkonné zařízení s nízkou spotřebou šetrné k životnímu prostředí
- Kvalitní, garantované provedení **Virtuos® s tříletou záruční dobou**
- Životnost obrazovky až 100 tisíc hodin – **LED LCD displej**
- Modulární systém umožňuje použití ve velmi rozmanitých provozech s odlišnými nároky a potřebami uživatele
- Široká nabídka portů pro připojení velkého množství různých periférií včetně stále hojně používaných **třech sériových „COMů“**
- Veškerá elektronika je umístěna ve **výměnném systémovém modulu**, který je od displeje lehce odmontovatelný
- Uživatelsky **výměnný slot** pro 2,5" HDD SATA nebo SATA SSD
- Integrovaný **přídavný zákaznický displej** – šetří pracovní prostor a s celým systémem tvoří velmi kompaktní a přirozený celek
- K dispozici držáky pro standardní zákaznické displeje či VESA monitory
- Dodání i s předinstalovaným OS Windows 10 IoT
- Jednotný Aer design nabízí podobný vzhled a sdílení řady příslušenství společného s Aer monitory a dalšími Aer produkty



**3 ROKY
ZÁRUKA**



Výměnný pevný disk i celý systémový modul




Moderní a elegantní vzhled v kombinaci se stříbrnou a polykarbonátovým sklem. (vyobrazen s nainstalovaným přídavným zák. displejem)

Virtuos AerPOS PP-9645

> Základní parametry



- 15" LCD LED displej s rozlišením **1024x768**, jas **350 cd/m²** s životností až 100 tisíc hodin
- Výměnný systémový modul
- Barva černá se stříbrnou
- Dotyková plocha ELO 5-ti drát s rezistivním senzorem
- **Čtyřjádrový** CPU Intel® Core i5-4590T až **3.0 Ghz**
- Paměť **4 GB** rozšiřitelná až na **16 GB**
- **3 x sériový port:** COM1 (RJ45), COM2 a COM3 s napájením RI (5V/12V)
- **4 x USB port** 2 x 2.0, 2 x 3.0 + **1 x** postranní **USB 2.0 port**
- **1 x 24V Power USB**
- **1 x VGA + 1 x HDMI výstup** pro 2. LCD displej
- **1 x RJ11 konektor** pro připojení pokladní zásuvky 12V/24V
- **1 x RJ45 Giga LAN** 10/100/1000 BaseT Ethernet
- **1 x 12V DC vstup + 1 x 12V DC výstup** Jack 2,5 mm
- Integrované reproduktory 2 x 2W
- Napájení z externího zdroje 150 W (12V/12,5A)
- Kompatibilní s OS Windows 7, 8, 10, Embedded POSReady 7, 8, 10 IoT



> Objednací kódy (vybrané produkty, více na www.virtuos.cz)

KBB0812	AerPOS PP-9645BV, 4 GB RAM, bez rámečku, černý
KBB0813	AerPOS PP-9645BV, 4 GB, 120 GB SSD, Windows 10 IoT

K předinstalovaným systémům dodáváme záchranný Virtuos® USB disk umožňující rychlou instalaci OS (návrat do výchozího stavu).

> Volitelné příslušenství

KBB9813	Čtečka 1D/2D čárových kódů pro Aer
KBB9803	Čtečka magnetických karet (3 stopy)
KBB9806	Čtečka iButton klíčů + 5 klíčů
KBB9881	Čtečka RFID (13,56 MHz) karet
KBB9807	Čtečka otisků prstů
KBB9804	Čtečka mgnt. karet a iButtonů + 5 klíčů
KBB9808	Čtečka mgnt. karet a RFID karet
KBB9805	Čtečka mgnt. karet a otisků prstů
KBB9884	LCD zákaznický displej 20x2
KBB9810	Držák externích zákaznických displejů
KBB9811	VESA držák druhého monitoru
KBB9885	Druhý LCD 11,6" bezdot. displej vč. drž.
KBB9603	Náhradní napájecí adaptér 150W
EAPOSA9203	Náhradní, další iButton klíč
JNA0004	Windows 10 IoT



Účinný odvod tepla



VESA držák 2. monitoru



Výměnný systémový modul



Integrovaný zákaznický displej 2 x 20 znaků



Držák externího zákaznického displeje

