

AerPOS PP-9667

restaurace • hotely • penziony
letní zahrádky • kavárny • cukrárny
vinotéky • kadeřnické salóny
trafiky • butiky • obchody • lékárny

AerPOS PP-9667 má moderní a elegantní vzhled. Jedná se o **výkonný, kompaktní, modulární systém s celokovovým podstavcem** s možností upgrade **výměnného systémového modulu**.

> Výhody AerPOS řešení

- Výkonné zařízení s nízkou spotřebou šetrné k životnímu prostředí
- Kvalitní, garantované provedení **Virtuos® s tříletou záruční dobou**
- Životnost obrazovky až 50 tisíc hodin – **LED LCD displej**
- **Odolnost čelního panelu proti vodě a prachu ve třídě krytí IP65**
- Modulární systém umožňuje použití ve velmi rozmanitých provozech s odlišnými nároky a potřebami uživatele
- Široká nabídka portů pro připojení velkého množství různých periférií včetně stále hojně používaných **třech sériových „COMů“**
- Veškerá elektronika je umístěna ve **výměnném systémovém modulu**
- Uživatelsky **výměnný slot** pro 2,5" HDD SATA nebo SATA SSD
- Integrovaný **přídavný zákaznický displej** – šetří pracovní prostor a s celým systémem tvoří velmi kompaktní a přirozený celek
- K dispozici držáky pro standardní zákaznické displeje či VESA monitory
- Dodání i s předinstalovaným OS Windows 10 IoT Enterprise Value
- Jednotný Aer design nabízí podobný vzhled a sdílení řady příslušenství společného s Aer monitory a dalšími Aer produkty



**3 ROKY
ZÁRUKA**



*Moderní a elegantní vzhled v kombinaci černé se stříbrnou a polykarbonátovým sklem
(vyobrazení s nainstalovaným volitelným zákaznickým displejem)*

Virtuos AerPOS PP-9667

> Základní parametry

- 17" LCD LED displej s rozlišením **1280x1024 px**, jas **350 cd/m²**, životnost až 50 tisíc hodin
- Výměnný systémový modul
- Barva černá se stříbrnou
- Dotyková **kapacitní** plocha
- CPU Intel® Core **i3-7101** až **3,4 GHz**
- Paměť **4 GB** rozšiřitelná na **8 GB**
- **3 x sériový port** s napájením RI (5V/12V): COM1 a COM2 (DB9), COM4 (RJ45)
- **4 x USB port** + **1 x** postranní USB port
- **1 x 24V Power USB**
- **1 x VGA výstup** pro 2. LCD displej
- **1 x RJ11 konektor** pro připojení pokladní zásuvky 12V
- **1 x RJ45 Gigabit LAN** 10/100/1000 BaseT Ethernet
- **1 x PCI slot Mini PCI-E** (interní) + interní USB 2.0
- **1 x PS/2 - klávesnice/myš** + **1 x** paralelní port (obousměrný)
- **1 x Line Out** + **1 x Mic-in**
- **1 x 12V DC vstup** + **1 x 12V DC výstup Jack 2,5 mm**
- Integrované reproduktory 2 x 2W
- Napájení z externího zdroje 150 W (12V/12,5A)
- Kompatibilní s OS Windows 7, 8, 10, Embedded POSReady 7, 8, 10 IoT




> Objednací kódy (vybrané produkty, více na www.virtuos.cz)

KBB0827	AerPOS PP-9667CV, i3, 4 GB RAM, kapacitní, bez rámečku, černý
KBB0828	AerPOS PP-9617CV, i3, 4 GB, 120 GB SSD, Windows 10 IoT, kapac.


K předinstalovaným systémům dodáváme záchranný Virtuos® USB disk umožňující rychlou reinstalaci OS (návrat do výchozího stavu).

> Volitelné příslušenství

KBB9813	Čtečka 1D/2D čárových kódů pro Aer
KBB9803	Čtečka magnetických karet (3 stopy)
KBB9806	Čtečka iButton klíčů + 5 klíčů
KBB9881	Čtečka RFID (13,56 MHz) karet
KBB9807	Čtečka otisků prstů
KBB9804	Čtečka mgnt. karet a iButtonů + 5 klíčů
KBB9808	Čtečka mgnt. karet a RFID karet
KBB9805	Čtečka mgnt. karet a otisků prstů
KBB9884	LCD zákaznický displej 20x2
KBB9810	Držák externích zákaznických displejů
KBB9811	VESA držák druhého monitoru
KBB9812	AerPole, tyčový držák externích monitorů
KBB9885	Druhý LCD 11,6" bezdot. displej vč. drž.
KBB9603	Náhradní napájecí adaptér 150W
EAPOSA9203	Náhradní, další iButton klíč



Kryt systémového modulu



Systémový modul a HDD/SSD
Ize jednoduše vyměnit



Vyobrazení s držákem AerPole a externím LCD

