

CCD a laserové

HT-10



CCD čtečka s vysokou odolností (obj. kód **EH02G0001**)

HT-310A

S autodetekcí kódu

a stojánkem (kód **EH02G0010**)



BT-310D

Bluetooth verze

(obj. kód **EH02G0021**)



CCD čtečky se zvýšenou citlivostí a dosahem

- Ergonomické, robustní a odolné provedení
- CCD čtečky testované na pád až z 1,5 m
- Jednotný snadno vyměnitelný kabel
- USB emulace klávesnice i sériového portu
- Čtení všech hlavních druhů čárových kódů
- Snadné programování pomocí čárových kódů

> Základní parametry

Typ	HT-10	HT-310A / BT-310D*	HT-900A	HW-311A
Šířka čtecího pole [cm]	<18	<25	<26	<25
Vzdálenost čtení [cm]	<30	2 – 60	10 - 70	2 – 50
Max. úhel čtení [°]	45			
Rozlišení [mil / mm]	4 / 0,1	3 / 0,075	4 / 0,1	3 / 0,075
Rychlost čtení [sn./s]	270		100	300
Optický systém [nm]	660 červená LED CCD 2500 bodů		670 ±10 Laser	660 červ. LED CCD
Max. okolní světlo [lux]	6000	10000	6000	10000
Automatická detekce	NE	ANO / NE*	ANO	ANO
Délka kabelu [m]	1,8	1,8 / 1,5	1,8	1,8
IP krytí	IP30			
Rozhraní	USB (emulace klávesnice i sériového portu)			
		Bluetooth*		Wireless
Dekódované kódy 1D	Code39, Full ASCII Code39, Code32, Code128, Code93, Code11, Codabar/ NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Chinese Post Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharm. Code, Telepen			
Materiál pouzdra	ABS	ABS + guma		
Hmotnost bez kab. [g]	95	1650	130	165
Proud v klidu [mA]	50	20-30	70	20-30
Pracovní proud [mA]	150	100-120	180	100-120
Napájecí napětí [V]	5 ±5%			
Rozměry [mm]	160x80x20	166x66x86		
Teplota prostředí [°C]	pracovní 0 až 50, skladovací -26 až 60			
Vlhkost prostředí [%]	10 až 90 (bez kondenzace)			



HT-900A

Laserová čtečka s autodetekcí a stojánkem (obj. kód **EH02G0004**)



HW-311A

Bezdrátová CCD čtečka s USB dobíjecí základnou (obj. kód **EH02G0022**)

