

## CCD a laserové

**HT-10**



CCD čtečka s vysokou odolností (obj. kód **EH02G0001**)

**HT-310A**

S autodetekcí kódu  
a stojánkem (kód **EH02G0010**)



**BT-310N**

Bluetooth verze  
(obj. kód **EH02G0018**)



CCD čtečky se zvýšenou  
citlivostí a dosahem



**HT-900A**

Laserová čtečka  
s autodetekcí kódu a stojánkem  
(obj. kód **EH02G0004**)



**HT-850**

CCD čtečka snímající 1D i 2D čárové kódy  
(obj. kód **EH02G0005**)



Na vyžádání možné dodání  
ve světle šedém provedení

- Ergonomické, robustní a odolné provedení
- CCD čtečky testované na pád až z 1,5 m
- Jednotný snadno vyměnitelný kabel
- USB emulace klávesnice i sériového portu
- Čtení všech hlavních druhů čárových kódů
- Snadné programování pomocí čár. kódů

### > Základní parametry

Typ	HT-10	HT-310A / BT-310N	HT-900A	HT-850
Šířka čtecího pole [cm]	<18	<25	<26	<30
Vzdálenost čtení [cm]	<30	2 - 60	10 - 70	2 - 35
Max. úhel čtení [°]	45			51 x 40
Rozlišení [mil / mm]	4 / 0,1	3 / 0,075	4 / 0,1	1D: 4 / 0,1 2D: 6,6 / 0,2
Rychlost čtení [sn./s]	270		100	270
Optický systém [nm]	660 červená LED CCD 2500 bodů		670 ±10 Laser	617 červ. LED CCD
Max.okolní světlo [lux]	6000	10000	6000	vnitřní 1600 sluneč. 86000
Automatická detekce	NE	ANO / NE	ANO	NE
Délka kabelu [m]	1,8	1,8 / 1,5	1,8	1,8
IP krytí	IP30			
Rozhraní	USB (emulace klávesnice i sériového portu)			
Dekódované kódy 1D	Code39, Full ASCII Code39, Code32, Code128, Code93, Code11, Codabar/ NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Chinese Post Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharm. Code, Telepen			
Dekódované kódy 2D	*		✓	
Materiál pouzdra	ABS	ABS + guma		
Hmotnost bez kab. [g]	95	170	130	150
Proud v klidu [mA]	50	20-30	70	75
Pracovní proud [mA]	150	100-120	180	350
Napájecí napětí [V]	5 ±5%			
Rozměry [mm]	160x80x20	166x66x86		
Teplota prostředí [°C]	pracovní 0 až 50, skladovací -26 až 60			
Vlhkost prostředí [%]	10 až 90 (bez kondenzace)			