

## CCD a laserové

**HT-10**



CCD čtečka s vysokou odolností (obj. kód **EH02G0001**)

**HT-310A**

S autodetekcí kódu

a stojánkem (kód **EH02G0010**)



**BT-310D**

Bluetooth verze

(obj. kód **EH02G0021**)



CCD čtečky se zvýšenou citlivostí a dosahem

- Ergonomické, robustní a odolné provedení
- CCD čtečky testované na pád až z 1,5 m
- Jednotný snadno vyměnitelný kabel
- USB emulace klávesnice i sériového portu
- Čtení všech hlavních druhů čárových kódů
- Snadné programování pomocí čárových kódů

### > Základní parametry

| Typ                     | HT-10   | HT-310A / BT-310D* | HT-900A          | HW-311A              |
|-------------------------|---|--------------------|------------------|----------------------|
| Šířka čtecího pole [cm] | <18   | <25                | <26              | <25                  |
| Vzdálenost čtení [cm]   | <30   | 2 – 60             | 10 - 70          | 2 – 50               |
| Max. úhel čtení [°]     | 45  |                    |                  |                      |
| Rozlišení [mil / mm]    | 4 / 0,1   | 3 / 0,075          | 4 / 0,1          | 3 / 0,075            |
| Rychlost čtení [sn./s]  | 270   |                    | 100              | 300                  |
| Optický systém [nm]     | 660 červená LED CCD<br>2500 bodů  |                    | 670 ±10<br>Laser | 660 červ. LED<br>CCD |
| Max.okolní světlo [lux] | 6000  | 10000              | 6000             | 10000                |
| Automatická detekce     | NE  | ANO / NE*          | ANO              | ANO                  |
| Délka kabelu [m]        | 1,8   | 1,8 / 1,5          | 1,8              | 1,8                  |
| IP krytí                | IP30  |                    |                  |                      |
| Rozhraní                | USB (emulace klávesnice i sériového portu)  |                    |                  |                      |
|                         |   | Bluetooth*         |                  | Wireless             |
| Dekódované kódy 1D      | Code39, Full ASCII Code39, Code32, Code128, Code93, Code11, Codabar/ NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Chinese Post Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharm. Code, Telepen |                    |                  |                      |
| Materiál pouzdra        | ABS   | ABS + guma         |                  |                      |
| Hmotnost bez kab. [g]   | 95  | 1650               | 130              | 165                  |
| Proud v klidu [mA]      | 50  | 20-30              | 70               | 20-30                |
| Pracovní proud [mA]     | 150   | 100-120            | 180              | 100-120              |
| Napájecí napětí [V]     | 5 ±5%   |                    |                  |                      |
| Rozměry [mm]            | 160x80x20   | 166x66x86          |                  |                      |
| Teplota prostředí [°C]  | pracovní 0 až 50, skladovací -26 až 60  |                    |                  |                      |
| Vlhkost prostředí [%]   | 10 až 90 (bez kondenzace)   |                    |                  |                      |



**HT-900A**

Laserová čtečka s autodetekcí a stojánkem (obj. kód **EH02G0004**)



**HW-311A**

Bezdrátová CCD čtečka s USB dobíjecí základnou (obj. kód **EH02G0022**)

