

## FL-2026



Sériový konektor  
RS-232



USB rozhraní emuluje  
sériový port

- Univerzální displej pro pokladní systémy a terminály
- **Kompatibilní** s LCD displeji Virtuos® FL-2024xx, FL-2025MB a VFD displeji FV-2029, FV-2030 – náhrada stávajících displejů bez nutnosti úpravy software
- **Vysoký jas displeje** zajišťující výbornou viditelnost zobrazovaných znaků
- **USB model – napájen portem USB** bez potřeby externího napájecího zdroje a samostatného vypínání
- **Sériový model** – napájení z externího adaptéru 5V, 2A (je součástí), nebo přímo z PC pomocí napájecí redukce 5V/12V, či 9. pinu cannon konektoru sériového portu
- Editovatelná úvodní zpráva s možností zobrazení grafického loga, možnost nastavení automatického klidového režimu
- Velká paleta řídicích příkazů umožňuje nejrůznější efekty (pohyby kurzoru, vertikální a horizontální rotace, mazání znaků, blikání, zobrazení času)
- >30 národních znakových sad včetně sady s českou diakritikou Latin II – CP852 + 1 uživatelem definovaná sada
- Čipová sada virtuálního sériového portu **Prolific PL2303** zaručuje kompatibilitu se všemi běžnými OS
- Snadné ovládání pomocí ESC sekvencí
- Příkazově kompat. s displeji Aedex, Epson, DSP800, Firich ...
- 10 emulací příkazových sad včetně OPOS/JPOS ovladačů
- Možnost programování vlastních znaků do paměti

### > Specifikace

Zobrazovač	tekuté krystaly (STN LCD)
Podsvícení displeje	320 cd/m <sup>2</sup> , tmavěmodré pozadí, bílý text
Formát displeje	40 znaků (20 sloupců × 2 řádky)
Druhy znaků	>30 sad národních znaků včetně Latin II, 1 sada uživatelsky definovaných znaků
Velikost znaku	matice 16 × 16 bodů; 7,2 (Š) × 9 (V) mm
Velikost bodů	0,43 (Š) mm × 0,60 (V) mm
Rozteč bodů	0,45 (Š) mm × 0,62 (V) mm
Napájecí napětí	5V (USB) / 5-12 V (serial)
Pohotovostní režimy	editovatelná uvítací zpráva, možnost aut. klidového režimu 1 - 45 min
Rozměry panelu	175 (Š) × 45 (V) × 10 (H) mm 2 x sloupek: 130 (V) × 29 (průměr) mm podstavec: 130 (Š) × 19 (V) × 60 (H) mm
Hmotnost	0,4 kg
Náklon / otáčení	0° - 45° / 360°
Rozhraní	USB 2.0 / RS-232 (Dsub-9P)
Střední doba poruchy	30 000 hodin
Kompatibilita	Windows XP - 11, Server 2008 - 2022, Embedded 7, 10 IoT, Macintosh OSX, Android ...

### > Objednací kódy

LCD zákaznický displej Virtuos FL-2026 2x20

EJG0008	Virtuos FL-2026MB, USB, černý
EJG0009	Virtuos FL-2026MB, USB, bílý
EJG0010	Virtuos FL-2026MB, serial, černý
EJG0011	Virtuos FL-2026MB, serial, bílý